



FLUXO REAL II, S.A.

www.fluxportugal.pt

geral@fluxportugal.pt



FICHA TÉCNICA

Nome do Produto **Mangueira Jardim**
Referência **FMJ1525/1550/1925/1950**
EAN **5600365968547/54/61/78**



DADOS TÉCNICOS

Mangueira	PVC flexível com 3 camadas
Camada	PVC flexível Entraçada com fio poliéster
Características	Boa resistência e flexibilidade, o que faz com que seja indicada para uso a baixas pressões em jardinagem e uso doméstico.
Material	Poli (cloreto de vinilo) flexível, plastificantes, aos quais são adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção.
Distribuição das 3 camadas	1. Camada PVC, preto. 2. Camada entraçada, com fio de poliéster de elevada resistência, branco. 3. Camada PVC flexível, verde cristal com uma lista amarela.

Algumas indicações para a instalação:

Os acessórios a usar com esta mangueira são em plástico com Sistema Click. O seu corte pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura. Deve-se ter cuidado e evitar calcar a mangueira, especialmente com máquinas ou equipamentos pesados. Para aumento da durabilidade da mangueira deve ser mantida limpa e acondicionada sem água após cada uso.

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (g/m)	Pressão de rebentamento (bar)	Comprimento (m)	Resistência à tracção
12,5 (1/2")	16,1 ± 0.5	100	18	50	Tensão de rotura: ≥ 5 MPa
15 (5/8")	18,7 ± 0.5	120	18	15 25 50	
19 (3/4")	23,8 ± 0.5	200	17	15 25 50	Alongamento à rotura: ≥ 130 %
25 (1")	30,6 ± 0.5	300	17	25 50	Aderência: ≥ 5 N/cm
32 (1.1/4")	38,9 ± 0.5	400	15	50	