



FLUXO REAL GLOBAL, S.A.

www.fluxportugal.pt

geral@fluxportugal.pt



FICHA TÉCNICA

Nome do Produto ÓLEO MOTOR 2T SINTÉTICO 125 ml | ÓLEO MOTOR 2T SINTÉTICO 1 lt | ÓLEO MOTOR 2T SINTÉTICO 5 lt | ÓLEO MOTOR 2T SINTÉTICO AZUL 1 lt | DOSEADOR JASO FD | ÓLEO MOTOR 2T SINTÉTICO VERMELHO 1 lt | DOSEADOR JASO FD | ÓLEO MOTOR 2T SINTÉTICO VERMELHO 5 lt JASO FD

Referência FOM2S125IFOM2S1IFOM2S5IFOM2S1ADFDIFOM2S1VDFDI FOM2SV5FD

EAN 5600365988576 | 5600365986473 | 5600365986480 | 5600365001978 | 5600365001985 | 5600365001992

DADOS TÉCNICOS

Produto Óleo 2 Tempos
Descrição Lubrificante para motociclos

APLICAÇÃO

Lubrificante para motores de 2T formulado com base sintética de elevada qualidade. É especialmente indicado para todo o tipo de motociclos com circuito de refrigeração a ar ou água e misturador automático.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Formulado com um conjunto de aditivos com baixo conteúdo de cinzas e elevadas características detergentes que permitem minimizar a formação de depósito na câmara de combustão e nos segmentos.

Está dotado de características "self-mixing" necessárias para motores dotados de sistemas de misturador automático.

Garante uma excelente proteção do motor contra a formação de lamas, corrosões, ferrugem e desgaste, protegendo-o dos resíduos ácidos derivados da combustão.

Garante um correto funcionamento do motor mesmo usando gasolina sem chumbo. Idóneo para o emprego em todas os motociclos com motores 2 tempos.

ESPECIFICAÇÕES

JASO FC, API TC, GLOBAL EGC



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Unidades	Norma	Valores típicos
Aspecto			Líquido
Cor			Marrom
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	55,0-65,0
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	9,0-11,0
Índice de Viscosidade		ASTM D-2270	140-150
Ponto de Inflamação, V/A	°C	ASTM D-92	120-130
Ponto de Congelação	°C	ASTM D-97	-25°